



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony iPC
Tipo Prodotto	Modulo di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio elettrico

Caratteristiche tecniche

Accessori	HMIBM box PC modulare[RETURN]HMIDAD Harmony iPC
Tensione di ingresso	100...240 V CA a 47...63 Hz
Tensione di uscita	24 V CC
Corrente nominale [In]	4,6 A
Potenza del fusibile associato	3,15 A
Peso Netto	0,8 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...50 °C
Certificazioni Prodotto	cULus[RETURN]CSA 60950[RETURN]ATEX[RETURN]UL 60950[RETURN]cULus HazLoc Classe I Divisione 2 CSA 22-2 No 213[RETURN]CE[RETURN]cULus HazLoc Classe I Divisione 2 ANSI/ISA 12-12-01[RETURN]IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,000 Cm
Confezione 1: larghezza	23,500 Cm
Confezione 1: profondità	32,200 Cm
Peso imballo (Kg)	1,322 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	4,820 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	1d4618f5-6af2-476b-9c12-08aec44ed716
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Fine commercializzazione comunicata
--