



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony HMIZ
Tipo Prodotto	Illuminated USB switch
Compatibilità prodotto	XBTGC - controller panel XBTGT2... - advanced touch panel HMISTO - touch panel HMISCU - touch panel XBTGT6... - advanced touch panel HMIGTW - advanced touch panel XBTGK - graphic display XBTGT4... - advanced touch panel XBTGT5... - advanced touch panel XBTGT7... - advanced touch panel HMISTU - touch panel HMIGTO - advanced touch panel HMIPSP - S-Panel PC HMIPSO - S-Panel PC HMIBMU - Modular Box PC HMIBMP - Modular Box PC HMIBMO - Modular Box PC HMIBMI - Modular Box PC
Applicazione	Food and beverage Industrial machines
Attrezzature fornite	1 x manuale utente 1 x USB type B cable clamp 1 x fixing nut 1 x tightening wrench 1 x anti-rotation tee 1 x gasket 1 x insert label 1 x cavo USB tipo A/B (con 1 m cavo)

Caratteristiche tecniche

Descrizione software	Vijeo Designer versione >= V6.1 SP2
Tipo di connettore	USB tipo B
Tipo di comando	5 push-buttons con multicolore retroilluminazione a LED
Colore coperchio	Lato anteriore grigio scuro
Tensione nominale di alimentazione [Us]	5 V DC, tipo connettore: USB 2.0
Limiti della tensione di alimentazione	4,75...5,25 V DC
Potenza assorbita W	2 W
Resistenza agli urti	147 m/s ² per 3 chocks in each direction X, Y and Z conforme a IEC 61131-2

Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV (scarica d'aria) conforme a IEC 61000-4-2 Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (scarica di contatto) conforme a IEC 61000-4-2 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (porte alimentazione) conforme a IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (porte segnale) conforme a IEC 61000-4-4
Installazione	Superficie piana
Quantità Per Confezione	1 pezzo
Altezza	54 Mm
Larghezza	122 Mm
Profondità	28 Mm
Peso Netto	0,11 Kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...90 % a 0...55 °C senza condensa
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche Ambientali	Privo di gas corrosivi
Altitudine di funzionamento	<Lt/>= 2000 m
Resistenza alle vibrazioni	3,5 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 61131-2
Grado di protezione IP	IP65 (pannello frontale (in quadro))
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X per installazione interna installazione NEMA 13 per enclosed outdoor installazione
Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 142 UL 508 CSA C22.2 No 213 EN 61000-6-4 ANSI/ISA 12.12.01 EN 61000-6-2 EMC 2004/108/EC
Certificazioni Prodotto	GOST[RETURN]UL/cUL listed[RETURN]C-Tick[RETURN]CE
Livello o Classe	Class I Division 2 Groups A/B/C/D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,200 Cm
Confezione 1: larghezza	13,800 Cm
Confezione 1: profondità	18,500 Cm
Peso imballo (Kg)	307,000 G
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	10,474 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Numero SCIP	6f37dcee-73d1-4d38-80a4-5f6e369ef871
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato
