



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	None
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	400 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	125 Hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 250 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 350 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 250 V DC 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 1/0...750 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	62,1 Nm (AWG 1/0...750 kcmil)
Profondità	257,30 Mm
Larghezza	708,15 Mm
Altezza	1277,87 Mm
Peso Netto	84,8 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
-------------------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	34,0 Cm
Confezione 1: larghezza	73,0 Cm
Confezione 1: profondità	130,0 Cm
Peso imballo (Kg)	84,822 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	90
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 401 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	432.9412355197337
Impronta di carbonio della produzione	433 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	214.72080951593014
Impronta di carbonio della distribuzione	215 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.205059042943438
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	547.0206826529308
Impronta di carbonio dell'uso	547 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	205.95222047374295
Impronta di carbonio di fine vita	206 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1401
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**