



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	None
Numero di poli	3
Corrente nominale [In]	1200 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Potere di interruzione	50 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 500 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 50 Hp at 600 V DC

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Configurazione di cablaggio	3 fili
Calibro AWG	AWG 3/0...750 kcmil rame o alluminio
Coppia di serraggio	42,4 Nm per 85,01...380 mm ² (AWG 3/0...750 kcmil)
Profondità	450,85 Mm
Larghezza	930,15 Mm
Altezza	1755,90 Mm
Peso Netto	165,1 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
-------------------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	187,452 Cm
Confezione 1: larghezza	76,200 Cm
Confezione 1: profondità	96,520 Cm
Peso imballo (Kg)	165,107 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	93
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 467 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	4.014002140520345
Impronta di carbonio della produzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.8059580189361879
Impronta di carbonio della distribuzione	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.07194881770817735
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	2461.5930719381868
Impronta di carbonio dell'uso	2 462 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.9645561446428399
Impronta di carbonio di fine vita	1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2467
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**