



Presentazione

Tipo Prodotto	Single Throw Safety Switch
Nome gamma	Heavy duty
Applicazione	Heavy application
Tipo sezionatore	Non-fusible disconnect
Composizione Del Dispositivo	None
Numero di poli	6
Corrente nominale [In]	30 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12
Potere di interruzione	10 Hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 20 Hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors 30 Hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fasi motors

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Configurazione di cablaggio	6-wire
Calibro AWG	AWG 12...AWG 6 alluminio AWG 14...AWG 6 rame
Coppia di serraggio	5,08 Nm per 13,3 mm ² (AWG 6) 4,5 Nm per 8,367 mm ² (AWG 8) 4,0 Nm per 2,06...5,261 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Profondità	172,7 Mm
Larghezza	409,70 Mm
Altezza	520,7 Mm
Peso Netto	14 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed file E2875
-------------------------	----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,3 Cm
Confezione 1: larghezza	41 Cm
Confezione 1: profondità	52,1 Cm
Peso imballo (Kg)	4,536 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	89
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	43 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	24.744063090917642
Impronta di carbonio della produzione	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.3495744020234641
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.47450100919935984
Impronta di carbonio dell'installazione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	6.496166194256697

Impronta di carbonio dell'uso	6 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	10.433767455507095
Impronta di carbonio di fine vita	10 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	43
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**