



### Presentazione

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                        | Harmony Serie K                                        |
| Tipo Prodotto                         | Testa funzionamento interruttore a camma               |
| Nome componente                       | KAC                                                    |
| Compatibilità prodotto                | Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm |
| Tipo testa di commutazione camma      | Con piastra anteriore 45 x 45 mm                       |
| Tipo di operatore                     | Nero maniglia, lunghezza = 35 mm                       |
| Chiusura a lucchetto manovra rotativa | Senza                                                  |
| Presentazione legenda                 | Con nero opaco legenda, 0 - 1                          |
| Angolo di commutazione                | 45 °                                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Durata meccanica     | 1000000 Cicli |
| Peso Netto           | 0,012 Kg      |
| Codice compatibilità | KAC           |

### Ambiente

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TC                                                           |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...55 °C                                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                  |
| Resistenza agli shock          | 30 gn conforme a IEC 68-2-27                                 |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6                 |
| Grado Di Protezione IP         | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,600 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,600 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,300 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 58,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 32        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: profondità | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso       | 2,218 Kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                                                                                          |
| Confezione di cartone riciclato  | No                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Ritiro del prodotto              | Si                                                                                                                                                                                                            |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**