



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony Serie K
Tipo Prodotto	Testa funzionamento interruttore a camma
Nome componente	KBA
Compatibilità prodotto	Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
Tipo testa di commutazione camma	Con mascherina Ø 29 mm, plastica con finitura metallica
Tipo di operatore	Key 601A
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con metallico legenda
Angolo di commutazione	45 °

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1000000 Cicli
Larghezza totale CAD	29 Mm
Altezza totale CAD	29 Mm
Profondità totale CAD	69 Mm
Peso Netto	0,057 Kg
Codice compatibilità	KBA

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza agli shock	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,7 Cm
Confezione 1: larghezza	5,5 Cm
Confezione 1: profondità	9,0 Cm
Peso imballo (Kg)	59,0 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	28

Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	1,86 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**