



## Presentazione

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                        | Harmony Serie K                                        |
| Tipo Prodotto                         | Testa funzionamento interruttore a camma               |
| Nome componente                       | KBC                                                    |
| Compatibilità prodotto                | Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm |
| Tipo testa di commutazione camma      | Con piastra anteriore 45 x 45 mm                       |
| Tipo di operatore                     | Key 601A                                               |
| Chiusura a lucchetto manovra rotativa | Senza                                                  |
| Presentazione legenda                 | Con metallico legenda                                  |
| Angolo di commutazione                | 45 °<br>90 °                                           |

## Caratteristiche tecniche

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Durata meccanica      | 1000000 Cicli |
| Larghezza totale CAD  | 45 Mm         |
| Altezza totale CAD    | 45 Mm         |
| Profondità totale CAD | 69 Mm         |
| Peso Netto            | 0,063 Kg      |
| Codice compatibilità  | KBC           |

## Ambiente

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TC                                                           |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...55 °C                                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                  |
| Resistenza agli shock          | 30 gn conforme a IEC 68-2-27                                 |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6                 |
| Grado Di Protezione IP         | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

## Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 6,6 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 6,6 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 8,0 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 69,0 G |
| Unità di misura confezione 2 | S03    |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 2 | 60       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,673 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                                                                                            |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                                                                                          |
| Confezione di cartone riciclato  | No                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Ritiro del prodotto              | Si                                                                                                                                                                                                            |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**