



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys K
Tipo Prodotto	Blocco contatto ausiliario temporizzatore
Nome Dispositivo	LA1
Compatibilità Gamma	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RE- TURN]TeSys K CA4K
Installazione	Lato anteriore
Composizione contatto polo	1 C/O
Funzionamento contatti ausiliari	Time delay
Tipologia timer	Temporizzazione on
Gamma di temporizzazione	1...30 s
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...48 V CA/CC per circuito di controllo 240 V CA per circuito segnalazione
Soglie tensione di esercizio nominale	0,85...1,1 Uc
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	2 A for circuito segnalazione
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA

Caratteristiche tecniche

Resistenza di isolamento	> 10 MOhm
Connessioni - morsetti	Morsetti tipo slip-on
Tempo di reset	1,5 S durante il ritardo 0,5 S dopo il ritardo
Altezza	27 Mm
Larghezza	38 Mm
Profondità	38 Mm
Peso Netto	0,04 Kg

Ambiente

Caratteristiche Ambientali	Ambiente normale
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Trattamento di protezione	TC conforme a IEC 60068
Temperatura Ambiente Operativa	-10...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	4,800 Cm
Confezione 1: profondità	4,800 Cm
Peso imballo (Kg)	40,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,110 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	43
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.8185244444444444
Impronta di carbonio della produzione	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.005230666666666665
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0038499555555555555
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	3.1606
Impronta di carbonio dell'uso	3 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.10090666666666666
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**