



### Presentazione

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                               | TeSys                                                                          |
| Nome Prodotto                                       | TeSys K                                                                        |
| Tipo Prodotto                                       | Blocco contatto ausiliario temporizzatore                                      |
| Nome Dispositivo                                    | LA1                                                                            |
| Compatibilità Gamma                                 | TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RE-<br>TURN]TeSys K CA4K  |
| Installazione                                       | Lato anteriore                                                                 |
| Composizione contatto polo                          | 1 C/O                                                                          |
| Funzionamento contatti ausiliari                    | Time delay                                                                     |
| Tipologia timer                                     | Temporizzazione on                                                             |
| Gamma di temporizzazione                            | 1...30 s                                                                       |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 110...240 V CA per circuito di controllo<br>240 V CA per circuito segnalazione |
| Soglie tensione di esercizio nominale               | 0,85...1,1 Uc                                                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 2 A for circuito segnalazione                                                  |
| Norme di riferimento                                | EN/IEC 60947-5-1                                                               |
| Certificazioni Prodotto                             | CE[RETURN]UKCA                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Resistenza di isolamento | > 10 MOhm                                         |
| Conessioni - morsetti    | Morsetti tipo slip-on                             |
| Tempo di reset           | 1,5 S durante il ritardo<br>0,5 S dopo il ritardo |
| Altezza                  | 27 Mm                                             |
| Larghezza                | 38 Mm                                             |
| Profondità               | 38 Mm                                             |
| Peso Netto               | 0,04 Kg                                           |

### Ambiente

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Caratteristiche Ambientali     | Ambiente normale             |
| Grado Di Protezione IP         | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Trattamento di protezione      | TC conforme a IEC 60068      |
| Temperatura Ambiente Operativa | -10...60 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,800 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,800 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 44,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 70        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 3,361 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 43                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.8185244444444444                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.8 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0052306666666666665                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0038499555555555555                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 3.1606                                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 3 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.10090666666666666                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4                                                                                                                                                 |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8                                                                                                              |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**