



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LA4D
Tipo Prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	4P LC1D80...D115 3P LC1D80...D115

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte superiore
Installazione	Con viti
Tecnologia del soppressore	Varistore (limitazione picchi)
Tensione di comando [Uc]	110...250 V CA
Tensione di picco massima	2 Uc
Peso Netto	0,018 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]CSA
Grado Di Protezione IP	IP2x conforme a CEI 60529
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,100 Cm
Confezione 1: larghezza	2,700 Cm
Confezione 1: profondità	4,200 Cm
Peso imballo (Kg)	13,000 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	78
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm

Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	1,257 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	20
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.1622202283849918
Impronta di carbonio della produzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.002132398042414355
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.05396623164763457
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**