



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Moduli seriali del temporizzatore
Nome Dispositivo	LA4DT
Numero di poli	3P
Compatibilità Del Prodotto	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parte superiore
Tensione di comando [Uc]	24...250 V CA 50/60 Hz 24...250 V CC
Limiti tensione circuito di controllo	Per contatto meccanico: 0,8...1,1 Uc
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² flessibile senza terminazione-cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² solido senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² flessibile senza terminazione-cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio	1,7 Nm
Durata elettrica	30 Mcicli
Tipologia timer	Temporizzazione on
Gamma di temporizzazione	0,1...2 s
Tempo di reset	150 Ms durante il ritardo 50 Ms dopo il ritardo
Segnalazione locale	Si illumina durante il ritardo mediante LED
Tensione residua [Ures]	3,3 V
Peso Netto	0,04 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60255-5
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]CSA
Grado Di Protezione IP	IP2x conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura ammessa attorno al dispositivo	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Tipo di protezione	Varistore integrato
Dissipazione di calore	2 W
Immunità alle microinterruzioni	10 Ms durante il ritardo 2 Ms dopo il ritardo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,4 Cm
Confezione 1: larghezza	4,6 Cm
Confezione 1: profondità	4,8 Cm
Peso imballo (Kg)	47,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,606 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	20
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.36048939641109295
Impronta di carbonio della produzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.004738662316476345
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.11992495921696572
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------