



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LA4D
Numero di poli	3P
Tipo Prodotto	Modulo interfaccia
Compatibilità Del Prodotto	LC1D09...D115

Caratteristiche tecniche

Installazione	Montaggio parte superiore
Tipo tecnologia	Statico
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Limiti tensione circuito di controllo	5...30 V a 20 °C CC
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V - per circuito di controllo conforme a IEC 60947-5-1
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² flessibile senza terminazione-cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 1 cavi 1...2,5 mm ² solido senza terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² flessibile senza terminazione-cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² solido con terminazione cavo Circuito di controllo: connettore 2 cavi 1...2,5 mm ² solido senza terminazione cavo
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...250 V CA circuito di controllo:
Assorbimento di corrente	8,5...15 mA 20 °C
Stato corrente 0 garantito	<= 2 mA
Stato tensione 0 garantito	< 2,4 V
Stato tensione 1 garantito	5 V
Durata elettrica	20 Mcicli a 240 V
Segnalazione locale	Indicatore LED
Altezza	19 Mm
Peso Netto	0,045 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60255-5
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A a <50 °C
Tipo di protezione	Diodo integrato
Grado Di Protezione IP	IP2x conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Temperatura ammessa attorno al dispositivo	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Dissipazione di calore	0,4 W per circuito di controllo
Immunità alle microinterruzioni	1 Ms

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,8 Cm
Confezione 1: larghezza	4,8 Cm
Confezione 1: profondità	5,0 Cm
Peso imballo (Kg)	56,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	4,22 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	20
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.40555057096247954
Impronta di carbonio della produzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.005330995106035888
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.13491557911908644
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------