



Presentazione

Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Kit di collegamento
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Attrezzature fornite	Piastra di montaggio Coperchio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	440 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Installazione	Binario
Sezione cavi	35...120 Mm ²
Passo condotto sbarre	60 Mm
Larghezza	70 Mm
Altezza	200 Mm
Profondità	80 Mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,300 Cm
Confezione 1: larghezza	11,200 Cm
Confezione 1: profondità	20,500 Cm
Peso imballo (Kg)	534,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,780 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	48

Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	38,996 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicio	Si
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**