



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	BW
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Nome Dispositivo	LA9Z
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys
Numero di poli	3P
Corrente ammessa	630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 10 mm 150 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 5 mm 362 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm 500 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm 300 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 10 mm 564 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 10 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-1 690 V conforme a NF C 20-040
Distanza tra i supporti	400 Mm 12 mm altezza 800 Mm 20 mm altezza 800 Mm 30 mm altezza
Passo condotto sbarre	60 Mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 con coperchio di protezione
Resistenza alla temperatura	125 °C
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 UL 508
Certificazioni Prodotto	UL

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,3 Cm
Confezione 1: larghezza	11,2 Cm
Confezione 1: profondità	20,5 Cm
Peso imballo (Kg)	144,0 G

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	13,3 Cm
Confezione 2: larghezza	11,2 Cm
Confezione 2: profondità	20,5 Cm
Confezione 2: peso	1,5 Kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,0 Cm
Confezione 3: larghezza	30,0 Cm
Confezione 3: profondità	40,0 Cm
Confezione 3: peso	8,05 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicio	Si
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**