



Presentazione

Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione
Quantità Per Confezione	Set da 8

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Corrente di esercizio nominale [Ie]	63 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Installazione	Binario
Sezione cavi	1,5...16 Mm ²
Passo condotto sbarre	60 Mm
Larghezza	20 Mm
Altezza	200 Mm
Profondità	89 Mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 Cm
Confezione 1: larghezza	9,000 Cm
Confezione 1: profondità	20,200 Cm
Peso imballo (Kg)	150,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	10,800 Cm
Confezione 2: larghezza	18,200 Cm
Confezione 2: profondità	20,600 Cm
Confezione 2: peso	1,275 Kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	48

Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	40,000 Cm
Confezione 3: profondità	60,000 Cm
Confezione 3: peso	8,469 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicio	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**