



## Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                             | TeSys                                                                                                                                                                                            |
| Gamma Prodotto                    | TeSys Deca                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                     | Contattore                                                                                                                                                                                       |
| Nome Dispositivo                  | LC1D                                                                                                                                                                                             |
| Applicazione contattore           | Comando motore<br>Carico resistivo                                                                                                                                                               |
| Categoria di utilizzazione        | AC-3<br>AC-1<br>AC-4<br>AC-3e                                                                                                                                                                    |
| Numero di poli                    | 3P                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | <= 1000 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:<br><= 300 V DC circuito di potenza:                                                                                                                |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 200 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuito di potenza<br>115 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuito di potenza<br>115 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuito di potenza |
| Tensione di comando [Uc]          | 24 V DC                                                                                                                                                                                          |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                                 | 30 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>55 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>59 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>80 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>65 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)<br>18,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)<br>30 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>55 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>59 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>75 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>80 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)<br>65 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e) |
| Potenza motore in hp                                | 30 Hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors<br>40 Hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors<br>75 Hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors<br>100 Hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice compatibilità                                | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Composizione contatto polo                          | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Copertura di protezione                             | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 200 A (at 60 °C) for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potere di chiusura nominale I <sub>rms</sub>        | 1260 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947<br>140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di interruzione nominale                                | 1100 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [I <sub>bw</sub> ] | 250 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza<br>550 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza<br>950 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza<br>1100 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza<br>100 A - 1 s for circuito segnalazione<br>120 A - 500 ms for circuito segnalazione<br>140 A - 100 ms for circuito segnalazione                                                                                                                                                     |
| Calibro del fusibile associato                                   | 250 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza<br>200 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza<br>10 A gG for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impedenza media                                                  | 0,6 MOhm - I <sub>th</sub> 200 A 50 Hz for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dissipazione di potenza per polo                                 | 24 W AC-1<br>7,9 W AC-3<br>7,9 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]                | 600 V CSA certificato circuito di potenza: [RETURN]600 V UL certificato circuito di potenza: [RETURN]1000 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza: [RETURN]690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione: [RETURN]600 V- CSA certificato circuito segnalazione: [RETURN]600 V UL certificato circuito segnalazione:                                                                                                                                              |
| Categoria di sovratensione                                       | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado di inquinamento                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U <sub>imp</sub> ]     | 8 KV conforme a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Livello di affidabilità sicurezza                                | B10d = 684932 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 10000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durata meccanica                                                 | 8 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata elettrica                                                 | 0,8 Mcicli 200 A AC-1 a U <sub>e</sub> <= 440 V<br>0,95 Mcicli 115 A AC-3 a U <sub>e</sub> <= 440 V<br>0,95 Mcicli 115 A AC-3e a U <sub>e</sub> <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo circuito di controllo                                       | CC Norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tecnologia bobina                                                | Con dispositivo di soppressione integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Limiti tensione circuito di controllo                            | 0,75...1,2 U <sub>c</sub> (-40...55 °C):operativo DC<br>0,15...0,4 U <sub>c</sub> (-40...70 °C):disseccitazione DC<br>1...1,2 U <sub>c</sub> (55...70 °C):operativo DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potenza di spunto in W                                           | 270...365 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Assorbimento potenza di mantenimento W                           | 2,4...5,1 W a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tempo di funzionamento                                           | 20...35 ms chiusura<br>40...75 ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Costante di tempo                                                | 25 Ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum operating rate                                           | 1200 Cicli/H at 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connessioni / Morsetti                                           | Circuito di controllo: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 8 mm<br>Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 25 mm<br>Circuito di potenza: sbarre 1 - busbar cross section: 5 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                                              | Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite-piatto Ø 6 mm M3,5<br>Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite Philips No 2 M3,5<br>Circuito di potenza: 12 Nm - su morsetti di collegamento a dado esagonale 13 mm M8<br>Circuito di potenza: 12 Nm - su sbarre esagonale 13 mm M8<br>Circuito di controllo: 1,2 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite pozidriv No 2 M3,5 |
| Composizione contatto ausiliario                                 | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo contatti ausiliari                                          | Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1<br>tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenza circ. segnalazione                                     | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione minima di commutazione                                  | 17 V for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente minima di commutazione                                  | 5 MA for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza di isolamento                                         | > 10 MOhm for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tempo di non sovrapposizione                                     | 1,5 Ms alla disattivazione tra contatto NC e NO<br>1,5 Ms all'attivazione tra contatto NC e NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio                                            | Rail<br>Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                                           |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                      | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-4-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60335-1:Clause 30.2<br>IEC 60335-2-40:Annex JJ<br>UL 60335-2-40:Annex JJ<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>JIS C8201-4-1 |
| Certificazioni Prodotto                   | UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]UKCA[RETURN]CE[RE-<br>TURN]EAC[RETURN]Marina                                                                                                                |
| Grado di protezione IP                    | IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529                                                                                                                                                     |
| Trattamento di protezione                 | TH conforme a IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                |
| Tenuta climatica                          | Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido<br>conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido                                                                    |
| Temperatura ammessa vicino al dispositivo | -40...60 °C<br>60...70 °C con declassamento                                                                                                                                                 |
| Altitudine di funzionamento               | 0...3000 m                                                                                                                                                                                  |
| Resistenza Al Fuoco                       | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1                                                                                                                                                             |
| Tenuta Al Fuoco                           | V1 conforme a UL 94                                                                                                                                                                         |
| Robustezza meccanica                      | Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)<br>Urti contattore aperto (6 Gn per 11 ms)   |
| Altezza                                   | 158 Mm                                                                                                                                                                                      |
| Larghezza                                 | 120 Mm                                                                                                                                                                                      |
| Profondità                                | 136 Mm                                                                                                                                                                                      |
| Peso Netto                                | 2,5 Kg                                                                                                                                                                                      |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 19,500 Cm |
| Confezione 1: larghezza          | 24,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 21,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 2,180 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 27        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 71,860 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 54                                                                                     |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 92 kg CO2 eq.                                                                          |
| Impronta di carbonio della produzione         | 22.22881266064238                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 22 kg CO2 eq.                                                                          |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.7508929239734572                                                                     |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.8 kg CO2 eq.                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.2654427709841767                                                                     |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.3 kg CO2 eq.                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 64.52797661870501                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 65 kg CO2 eq.                                                                          |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                     |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                     |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si |

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio di fine vita             | 4.425806016866926                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 4 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">📄 Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                         |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 92                                                                                                                                        |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni <a href="#">📄 EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                           |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">📄 Dichiarazione REACH</a>                                                                                                     |
| Numero SCIP                                   | A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb                                                                                                      |
| Senza PVC                                     | Si                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**