

# LC1D65A6BBE

Contattore, TeSys , Deca, 3P(3NO),  
AC-3/AC-3e, <=440V, 65A, bobina  
24VDC,connessioni capicorda



## Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | TeSys Deca Advanced                                                                                                                                                                  |
| Tipo Prodotto                     | Contattore                                                                                                                                                                           |
| Nome Dispositivo                  | LC1D                                                                                                                                                                                 |
| Applicazione contattore           | Comando motore<br>Carico resistivo                                                                                                                                                   |
| Categoria di utilizzazione        | AC-3<br>AC-1<br>AC-3e                                                                                                                                                                |
| Numero di poli                    | 3P                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | <= 690 V CA 25...400 Hz circuito di potenza:                                                                                                                                         |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for circuito di potenza<br>65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuito di potenza<br>65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for circuito di potenza |
| Tensione di comando [Uc]          | 24 V DC                                                                                                                                                                              |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                                 | 18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)<br>30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)<br>37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)<br>18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)<br>37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e) |
| Potenza motore in hp                                | 5 Hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>10 Hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>20 Hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors<br>20 Hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors<br>40 Hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors<br>50 Hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors                                                                                                                                                                      |
| Codice compatibilità                                | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composizione contatto polo                          | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Copertura di protezione                             | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 80 A (at 60 °C) for circuito di potenza<br>10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Potere di chiusura nominale Irms                    | 1000 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947<br>140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di interruzione nominale                   | 1000 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 110 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza<br>260 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza<br>640 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza<br>900 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza<br>100 A - 1 s for circuito segnalazione<br>120 A - 500 ms for circuito segnalazione<br>140 A - 100 ms for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                            |
| Calibro del fusibile associato                      | 125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza<br>125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza<br>10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impedenza media                                     | 1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dissipazione di potenza per polo                    | 9,6 W AC-1<br>6,3 W AC-3<br>6,3 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Categoria di sovratensione                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di inquinamento                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 6 KV conforme a IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Livello di affidabilità sicurezza                   | B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 6 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durata elettrica                                    | 1,8 Mcicli 57 A AC-3 a Ue <= 440 V<br>0,5 Mcicli 80 A AC-1 a Ue <= 440 V<br>1,8 Mcicli 57 A AC-3e a Ue <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo circuito di controllo                          | CC CC basso consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia bobina                                   | Built-in bidirectional peak limiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Limiti tensione circuito di controllo               | <= 0,1 Uc (-40...70 °C):diseccitazione DC<br>0,8...1,2 Uc (-40...60 °C):operativo DC<br>1...1,2 Uc (60...70 °C):operativo DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potenza di spunto in W                              | 11,5 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assorbimento potenza di mantenimento W              | 0,5 W a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dissipazione di calore                              | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tempo di funzionamento                              | 55...65 ms chiusura<br>20...80 ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum operating rate                              | 3600 Cicli/H at 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Connessioni / Morsetti                              | Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 16,5 mm<br>Circuito di controllo: morsetti di collegamento a dado - external diameter: 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coppia di serraggio                                 | Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite-piatto Ø 6 mm M3,5<br>Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite Philips No 2 M3,5<br>Circuito di potenza: 6 Nm - su morsetti di collegamento a dado esagonale 10 mm M6<br>Circuito di potenza: 6 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite-pozidriv No 2 M4<br>Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di collegamento a dado - con cacciavite-pozidriv No 2 M3,5 |
| Composizione contatto ausiliario                    | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo contatti ausiliari                             | Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1<br>tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequenza circ. segnalazione                        | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione minima di commutazione                     | 17 V for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corrente minima di commutazione                     | 5 MA for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistenza di isolamento                            | > 10 MOhm for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempo di non sovrapposizione                        | 1,5 Ms alla disattivazione tra contatto NC e NO<br>1,5 Ms all'attivazione tra contatto NC e NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Supporto Di Montaggio                               | Rail<br>Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                           |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                      | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>IEC 60335-1                                                                                              |
| Certificazioni Prodotto                   | CCC[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]JUL[RETURN]KC[RE-<br>TURN]DNV-GL[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UKCA                                                                    |
| Grado di protezione IP                    | IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529                                                                                                                                                    |
| Tenuta climatica                          | Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido<br>conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido                                                                   |
| Temperatura ammessa vicino al dispositivo | -40...60 °C<br>60...70 °C con declassamento                                                                                                                                                |
| Altitudine di funzionamento               | 0...3000 m                                                                                                                                                                                 |
| Resistenza Al Fuoco                       | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1                                                                                                                                                            |
| Tenuta Al Fuoco                           | V1 conforme a UL 94                                                                                                                                                                        |
| Robustezza meccanica                      | Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)<br>Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms) |
| Altezza                                   | 122 Mm                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza                                 | 55 Mm                                                                                                                                                                                      |
| Profondità                                | 120 Mm                                                                                                                                                                                     |
| Peso Netto                                | 1,002 Kg                                                                                                                                                                                   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 13,500 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 15,500 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 976,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 9         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 9,211 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 64                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 50 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della produzione         | 6.753680570165038                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della produzione         | 7 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.10191524952277248                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.06610966861825177                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 41.16813320422354                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 41 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1.4745321097755628                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 50                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                     | 9bb0b51e-73b5-4128-a86b-723dbbccfe86                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni                                                                                    |
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**