



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys LE
Nome Dispositivo	LE1D
Tipo Prodotto	Avviatore DOL in cassetta
Applicazione	Standard
Categoria di utilizzazione	AC-3
Composizione dispositivo	Thermal overload relay ordinati separatamente Contattore
Tipo di comando	Pulsante start verde I Pulsante stop/reset rosso O

Caratteristiche tecniche

Potenza motore [kW]	15 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz 15 KW a 415 V CA 50/60 Hz 15 KW a 440 V CA 50/60 Hz 7,5 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz 18,5 KW a 500 V CA 50/60 Hz 18,5 KW a 660/690 V CA 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	26,5 A
Tensione di comando [Uc]	400 V CA 50/60 Hz
Numero ingressi cavo	2 ingressi cavo: ISO20 top 2 ingressi cavo: ISO25 top 2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore 2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore
Larghezza	101 Mm
Altezza	201 Mm
Profondità	153,5 Mm
Peso Netto	4,32 Kg

Ambiente

Materiale	Polycarbonato
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente	-5...40 °C
Caratteristiche Ambientali	Ambiente standard
Certificazioni Prodotto	UKCA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,500 Cm
Confezione 1: larghezza	17,000 Cm
Confezione 1: profondità	21,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,242 Kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	60,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	40,170 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	37
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	163 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	38.939151376272356
Impronta di carbonio della produzione	39 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.5228723208548984
Impronta di carbonio della distribuzione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.019513422980220147
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	113.09865598349461
Impronta di carbonio dell'uso	113 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	10.180770605621008
Impronta di carbonio di fine vita	10 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	163
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**