



### Presentazione

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                                       |
| Nome Prodotto              | TeSys LE                                                    |
| Nome Dispositivo           | LE1D                                                        |
| Tipo Prodotto              | Avviatore DOL in cassetta                                   |
| Applicazione               | Standard                                                    |
| Categoria di utilizzazione | AC-3                                                        |
| Composizione dispositivo   | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Contattore |
| Tipo di comando            | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset rosso O       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                               | 11 KW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>22 KW a 415 V CA 50/60 Hz<br>22 KW a 440 V CA 50/60 Hz<br>22 KW a 500 V CA 50/60 Hz<br>30 KW a 660/690 V CA 50/60 Hz<br>18,5 KW a 380/400 V CA 50/60 Hz |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 40 A                                                                                                                                                                                     |
| Tensione di comando [Uc]                          | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Numero ingressi cavo                              | 1 ingressi cavo: ISO32 top<br>3 ingressi cavo: 1 ISO20 + 2 ISO32 parte inferiore                                                                                                         |
| Larghezza                                         | 200 Mm                                                                                                                                                                                   |
| Altezza                                           | 300 Mm                                                                                                                                                                                   |
| Profondità                                        | 158,4 Mm                                                                                                                                                                                 |
| Peso Netto                                        | 4,82 Kg                                                                                                                                                                                  |

### Ambiente

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiale               | Sheet steel               |
| Grado Di Protezione Ip  | IP65 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik  | IK09 conforme a CEI 60529 |
| Norme Di Riferimento    | IEC 60947-4-1             |
| Temperatura Ambiente    | -5...40 °C                |
| Certificazioni Prodotto | UKCA                      |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza          | 32,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 41,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 5,018 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 33,072 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 169 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della produzione         | 43.44599760037796                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della produzione         | 43 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.5833899505834746                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.6 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.02177192101033822                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 113.09865598349461                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 113 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                    |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 11.359100536827142                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 11 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 169                                                                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>    |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**