



## Presentazione

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Gamma                   | TeSys          |
| Tipo Prodotto           | Contattore     |
| Nome Dispositivo        | LP1K           |
| Applicazione contattore | Comando motore |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria di utilizzazione                          | AC-3<br>AC-3e<br>AC-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di poli                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composizione contatto polo                          | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | $\leq 690$ V CA $\leq 400$ Hz circuito di potenza:<br>$\leq 690$ V CA $\leq 400$ Hz circuito segnalazione:                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 6 A (at $<60$ °C) at $\leq 440$ V CA AC-3 for circuito di potenza<br>6 A (at $<60$ °C) at $\leq 440$ V CA AC-3e for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo circuito di controllo                          | CC Norme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione di comando [Uc]                            | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potenza motore in kW                                | 1,5 KW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3<br>2,2 KW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3<br>3 KW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3<br>1,5 KW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3e<br>2,2 KW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3e<br>3 KW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-3e<br>1,5 KW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-4<br>2,2 KW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-4<br>3 KW a 440/690 V CA 50/60 Hz AC-4 |
| Composizione contatto ausiliario                    | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoria di sovratensione                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 16 A (at $60$ °C) for circuito di potenza<br>10 A (at $50$ °C) for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potere di chiusura nominale Irms                    | 110 A CA for circuito di potenza conforming to IEC 60947<br>110 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacità di interruzione nominale                   | 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947<br>110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947<br>110 A at 415 V conforming to IEC 60947<br>110 A at 440 V conforming to IEC 60947<br>80 A at 500 V conforming to IEC 60947<br>70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947                                                                                             |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [I <sub>bw</sub> ] | 90 A 50 °C - 1 s for circuito di potenza<br>85 A 50 °C - 5 s for circuito di potenza<br>80 A 50 °C - 10 s for circuito di potenza<br>60 A 50 °C - 30 s for circuito di potenza<br>45 A 50 °C - 1 min for circuito di potenza<br>40 A 50 °C - 3 min for circuito di potenza<br>20 A 50 °C - >= 15 min for circuito di potenza<br>80 A - 1 s for circuito segnalazione<br>90 A - 500 ms for circuito segnalazione<br>110 A - 100 ms for circuito segnalazione |
| Calibro del fusibile associato                                   | 25 A gG at <= 440 V for circuito di potenza<br>25 A aM for circuito di potenza<br>10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947<br>10 A gG for circuito segnalazione conforming to VDE 0660                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impedenza media                                                  | 3 MOhm - I <sub>th</sub> 16 A 50 Hz for circuito di potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]                | 600 V conforme a UL 508 circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza:<br>690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito segnalazione:<br>690 V conforme a IEC 60947-5-1 circuito segnalazione:<br>600 V conforme a UL 508 circuito segnalazione:<br>600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito di potenza:<br>600 V conforme a CSA C22.2 No 14 circuito segnalazione:                                                                 |
| Resistenza di isolamento                                         | > 10 MOhm for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potenza di spunto in W                                           | 3 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assorbimento potenza di mantenimento W                           | 3 W a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dissipazione di calore                                           | 1,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Limiti tensione circuito di controllo                            | Operativo: 0,8...1,15 U <sub>c</sub> (at <50 °C)<br>Disseccitazione: >= 0,10 U <sub>c</sub> (at <50 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conessioni - morsetti                                            | Terminali a molla 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> solido<br>Terminali a molla 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo<br>Terminali a molla 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flessibile senza terminazione cavo                                                                                                                                                                                                              |
| Maximum operating rate                                           | 3600 Cicli/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia bobina                                                | Soppressore diodo limitazione picco bidirezionale incorporato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo contatti ausiliari                                          | Tipo istantaneo 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente minima di commutazione                                  | 5 MA for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione minima di commutazione                                  | 17 V for circuito segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supporto Di Montaggio                                            | Rail<br>Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo di funzionamento                                           | 30...40 ms eccitazione bobina + chiusura NO<br>10 ms disseccitazione bobina + apertura NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Livello di affidabilità sicurezza                                | B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata meccanica                                                 | 10 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durata elettrica                                                 | 1,3 Mcicli 6 A AC-3 a U <sub>e</sub> <= 440 V<br>1,3 Mcicli 6 A AC-3e a U <sub>e</sub> <= 440 V<br>0,05 Mcicli 36 A AC-4 a U <sub>e</sub> <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altezza                                                          | 58 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Larghezza                                                        | 45 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità                                                       | 57 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso Netto                                                       | 0,225 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                  | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.4 |
| Certificazioni Prodotto               | Schema CB[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]JCE[RETURN]UKCA                                                              |
| Grado di protezione IP                | IP2x                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -25...50 °C                                                                                                                              |
| Temperatura Di Stoccaggio             | -50...80 °C                                                                                                                              |

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altitudine di funzionamento | 2000 m senza declassamento                                                                      |
| Tenuta Al Fuoco             | V1 conforme a UL 94<br>Richiesta 2 conforme a NF F 16-101<br>Richiesta 2 conforme a NF F 16-102 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,200 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,500 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,800 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 228,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 9,465 Kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 64                                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 111 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della produzione         | 1.2191683759210354                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.08748530601806714                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.013472865458001313                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 109.09130710440348                                                                                                                        |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 109 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                    |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.37238162354829996                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 111                                                                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>    |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**