



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys LRD
Nome Dispositivo	LR9D
Tipo Prodotto	Relè di sovraccarico termico elettronico
Applicazione relè	Protezione motore
Compatibilità Del Prodotto	LC1D25 LC1D09 LC1D32 LC1D38 LC1D18 LC1D12
Classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 5...30
Campo di regolazione protezione termica	0,4...2 A
Consumo massimo in W	300 MW
Supporto Di Montaggio	Sotto il contattore Piastra, con accessori specifici Rail, con accessori specifici

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V per circuito di potenza 660 V per circuito segnalazione
Tensione nominale di isolamento [Ui]	Circuito di potenza: 1000 V Circuito segnalazione: 690 V
Soglia di sgancio	1,25 In conforme a IEC 60947-4-1
Tipo di comando	Rosso pulsante: arresto e reset manuale Bianco 2 microswitches: adjustable trip class Rosso knob: automatic reset Bianco dial: full-load current adjustment
Intervallo di tempo	1,5...4 min - automatic reset time
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	5 A per circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato	5 A gG for circuito segnalazione 5 A BS for circuito segnalazione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Sensibilità mancanza di fase	Phase difference > 40% 3 s conforme a IEC 60947-4-1
Compatibilità elettromagnetica	Resistenza alle sovratensioni: 2 kV modo comune conforme a IEC 61000-4-5 Resistenza alle scariche elettrostatiche: 8 kV conforme a IEC 61000-4-2 Immunità alle interferenze radioelett. irradiate: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3 Immunità ai transienti rapidi: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4

Conessioni - morsetti	Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 2,5 mm ² - rigidità cavo: solido o flessibile - senza estremità del cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 16 mm ² - rigidità cavo: solido o flessibile - senza estremità del cavo
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 0.8 N.m su morsetti di fissaggio a vite Circuito di potenza: 3.1 N.m su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	72,5 Mm
Larghezza	45 Mm
Profondità	79,9 Mm
Peso Netto	0,18 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5
Certificazioni Prodotto	IECEE CB Scheme[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC
Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C conforme a IEC 60255-8
Temperatura Di Stoccaggio	-55...80 °C
Altitudine di funzionamento	2000 m senza riduzione
Robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz: 6 Gn conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms: 15 gn conforme a IEC 60068-2-7
Resistenza dielettrica	6 KV 50 Hz conforme a IEC 60255-5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	7,500 Cm
Confezione 1: profondità	9,200 Cm
Peso imballo (Kg)	211,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,674 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------