



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : FEB 07, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys LS1
Tipo Prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome Dispositivo	LS1D
Numero di poli	3P

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Rail
Posizione di montaggio	Verticale (tolleranza: +/-23°)
Tipo di controllo	Leva
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	32 A per circuito di potenza
Segnalazione locale	Blown fuse indication
Calibro fusibile	10 x 38 mm
Tipo fusibile	AM GG
Calibro del fusibile associato	30 A aM 30 A gG
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...6 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...6 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...4 mm ² flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	1,7 Nm su morsetti di fissaggio a vite

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-4-1 IEC 60947-2 IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto	BV[RETURN]UR
Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	TH
Temperatura Ambiente	-50...70 °C funzionamento
Altezza	89 Mm
Larghezza	45 Mm
Profondità	68,3 Mm
Peso Netto	0,3 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	11,100 Cm
Confezione 1: profondità	7,700 Cm
Peso imballo (Kg)	188,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	9,880 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

LS1D32 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



DF103

Porta fusibile TeSys DF per protezione dei circuiti di controllo e dei trasformatori, calibro fusibile 10x38, 3P, corrente termica 100A, 100kA

Data della sostituzione: |