



## Presentazione

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Gamma               | TeSys                            |
| Nome Dispositivo    | LT6CT                            |
| Tipo Prodotto       | Trasformatore amperometrico      |
| Compatibilità Gamma | TeSys TeSys T Controllore motore |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Rapporto trasformatore di corrente   | 200/1              |
| Classe di precisione                 | Classe 5P          |
| Fattore limite di precisione         | 15                 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V              |
| Diametro                             | 35 Mm              |
| Sezione cavi                         | 30 Mm <sup>2</sup> |
| Altezza                              | 107 Mm             |
| Larghezza                            | 95 Mm              |
| Profondità                           | 25 Mm              |
| Peso Netto                           | 0,55 Kg            |

## Ambiente

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Norme Di Riferimento                   | BS 7626<br>IEC 60185 |
| Massima temperatura ambiente operativa | 50 °C                |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,500 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 10,600 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 450,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 9,260 Kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                  | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Si                                                      |
| Confezione di cartone riciclato | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica      | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione           |
| Regolamento REACH               |  Dichiarazione REACH                                     |
| Numero SCIP                     | 78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328                                                                                                      |
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**