



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LTMCU
Tipo Prodotto	Unità di controllo operatore
Compatibilità Gamma	TeSys T LTMR Controllore motore
Tipo display	LCD retroilluminato
Segnalazione locale	4 LED
Tipo pulsante di controllo	10 pulsante
Connessione dispositivo	Connection to a LTM R controller, RJ45 connettore su lato posteriore Connection to a PC, RJ45 connettore su lato anteriore

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Tramite il controllore
Corrente di alimentazione massima	140 MA
Dissipazione di potenza	1 W
Norme Di Riferimento	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	C-Tick[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]NOM[RETURN]UL[RETURN]CE
Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica, livello 3, 8 kV aria, 4 kV contatto, conforme aEN/IEC 61000-4-2 Campi RF irradiati, livello 3, 10 V/m, conforme aEN/IEC 61000-4-3 Disturbi RF condotti, livello 3, 10 V, conforme aEN/IEC 61000-4-6 Impulsi tensione-corrente (Accesso schermato), livello 3, 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5 Transitori veloci "burst" (Accesso schermato), livello 3, 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-4
Grado di protezione IP	IP54 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (fronte) IP20 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (retro)
Installazione	Incasso
Larghezza	117 Mm
Altezza	70 Mm
Profondità	50 Mm
Peso Netto	0,4 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Umidità relativa	15...95 %
Trattamento di protezione	TC 12 humidity cycles a 55 °C conforme a EN/IEC 60068-2-30
Robustezza meccanica	Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27 Vibrazioni: 4 Gn, 5...300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6

Resistenza Al Fuoco	650 °C conforme a EN/IEC 60947-1
Tenuta Al Fuoco	V2 conforme a UL 94

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 Cm
Confezione 1: larghezza	7,500 Cm
Confezione 1: profondità	13,500 Cm
Peso imballo (Kg)	264,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	9,108 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**