



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUA8
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario

Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	2 NO
Funzione di segnalazione	Avvio-arresto
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 690 V DC
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	5 A
Tensione minima di commutazione	17 V
Corrente minima di commutazione	80 mA
Peso Netto	0,048 Kg
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 Cm
Confezione 1: larghezza	11,0 Cm
Confezione 1: profondità	8,8 Cm
Peso imballo (Kg)	60,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,36 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**