



Presentazione

Gamma	TeSys
Gamma Prodotto	TeSys Ultra
Nome Prodotto	TeSys Ultra
Nome Dispositivo	LUCB
Tipo Prodotto	Unità di controllo avanzata
Applicazione	Motor control Protezione motore
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Protezione di base e funzioni avanzate, comunicazione
Funzione disponibile	Reset manuale Protezione da errori e squilibri di fase Protezione da sovraccarico e cortocircuito Protezione differenziale
Compatibilità prodotto	Power base LUB12[RETURN]Power base LUB32[RETURN]Power base- LUB38[RETURN]Power base LUB120[RETURN]Power base LUB320[RE- TURN]Power base LUB380[RETURN]Reversing contactor breaker- LU2B12FU[RETURN]Reversing contactor breaker LU2B32FU[RETURN]Rever- sing contactor breaker LU2B38FU
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Frequenza di rete	40...60 Hz
Tipo di carico	Motore trifase - raffreddamento: autoraffreddato
Categoria di utilizzazione	AC-44 AC-43 AC-41
Potenza motore in kW	0,09 KW a 400...440 V CA 50/60 Hz
Campo di regolazione protezione termica	0,15...0,6 A
Classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 10 conforme a IEC 60947-6-2 - limite frequenza: 40...60 Hz - compensa- zione temperatura: -25...70 °C Classe 10 conforme a UL 508 - limite frequenza: 40...60 Hz - compensazione- temperatura: -25...70 °C
Soglia di sgancio	14,2 x I _r +/- 20 %
Sensibilità mancanza di fase	Si
Tensione di comando [Uc]	110...240 V CA 110...220 V CC

Caratteristiche tecniche

Limiti tensione circuito di controllo	88...264 V per CA circuito 110...240 V in funzione 88...242 V per CC circuito 110...220 V in funzione 55 V per CA circuito 110...240 V diseccitazione 55 V per CC circuito 110...220 V diseccitazione
Consumo tipico di corrente	280 MA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura con LUB12 280 MA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura con LUB32 280 MA a 110...240 V CA I massimo durante la chiusura with LUB38 280 MA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura con LUB12 280 MA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura con LUB32 280 MA a 110...220 V CC I massimo durante la chiusura with LUB38 35 MA a 110...240 V CA I rms fissato con LUB12 25 MA a 110...240 V CA I rms fissato con LUB32 25 MA a 110...240 V CA I rms fissato with LUB38 35 MA a 110...220 V CC I rms fissato con LUB12 25 MA a 110...220 V CC I rms fissato con LUB32 25 MA a 110...220 V CC I rms fissato with LUB38
Dissipazione di calore	2 W per circuito di controllo con LUB12 3 W per circuito di controllo con LUB32 3 W per circuito di controllo with LUB38
Tempo di funzionamento	35 ms apertura con LUB12 per circuito di controllo 35 ms apertura con LUB32 per circuito di controllo 35 ms apertura with LUB38 per circuito di controllo 50 ms chiusura con LUB12 per circuito di controllo 50 ms chiusura con LUB32 per circuito di controllo 50 ms chiusura with LUB38 per circuito di controllo
Reset	Reset manuale
Norme	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, con allargatore di fase CSA C22.2 No 60947-4-1, con allargatore di fase
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]ASE-FA[RETURN]ATEX[RETURN]Marina
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-6-2 600 V conforme a UL 60947-4-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 KV conforme a IEC 60947-6-2
Separazione sicura del circuito	400 V SELV tra circuiti ausiliari e di controllo conforme a IEC 60947-1 400 V SELV tra circuito ausiliario o di controllo e circuito principale conforme a IEC 60947-1
Tipo di fissaggio	Ad innesto (lato anteriore)
Larghezza	45 Mm
Altezza	66 Mm
Profondità	60 Mm
Codice compatibilità	LUCB

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 pannello frontale e terminali cablati conforme a IEC 60947-1 IP20 altri lati conforme a IEC 60947-1 IP40 pannello frontale esterno all'area di connessione conforme a IEC 60947-1
Trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza al fuoco	960 °C parti che supportano componenti sotto tensione conforme a IEC 60695-2-12 650 °C conforme a IEC 60695-2-12
Tenuta agli urti	10 gn poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-27 15 gn poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	2 gn 5...300 Hz poli di alimentazione aperti conforme a IEC 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz poli di alimentazione chiusi conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza alle scariche elettrostatiche	8 KV livello 3 all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2 8 KV livello 4 su contatto conforme a IEC 61000-4-2
Onda d'urto non dissipativa	1 KV modalità seriale conforme a IEC 60947-6-2 2 KV modo comune conforme a IEC 60947-6-2
Resistenza ai campi irradiati	10 V/M 3 conforme a IEC 61000-4-3

Resistenza ai transitori rapidi	2 KV classe 3 collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4 4 KV classe 4 tutti i circuiti tranne il collegamento seriale conforme a IEC 61000-4-4
Immunità ai campi radioelettrici	10 V conforme a IEC 61000-4-6
Immunità alle microinterruzioni	3 Ms
Immunità ai picchi di tensione	70 % / 500 ms conforme a IEC 61000-4-11

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,2 Cm
Confezione 1: larghezza	8,5 Cm
Confezione 1: profondità	10,3 Cm
Peso imballo (Kg)	128,0 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	1,306 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.1947135351162859
Impronta di carbonio della produzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.06838356635823767
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.009708208612935209
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	17.704986872283545
Impronta di carbonio dell'uso	18 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.31296898800484324
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	19
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	0f22867c-27de-46b9-965c-a40bbb8a3f0a
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**