



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUF
Tipo Prodotto	Modulo funzione
Compatibilità Del Prodotto	LUCB LUCC LUCD

Caratteristiche tecniche

Installazione	Innesto
Installazione	Lato frontale
Funzione disponibile	Segnalazione sovraccarico termico e reset automatico o a distanza
Composizione contatto ausiliario	1 NO
Segnalazione guasti	LED pannello frontale
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V DC 24...240 V CA
Assorbimento di corrente	7 mA a 24 V DC 1,1 mA a 240 V AC
Caratteristiche uscita digitale	1 NO (AC-15) a 230 V - potenza: 400 VA - durata del servizio elettrico: 100000 cicli 1 NO (DC-13) a 24 V - potenza: 50 W - durata del servizio elettrico: 100000 cicli
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	2 A a <70 °C
Protezione contro i cortocircuiti	2 A fusibile gG conforme a IEC 60947-5-1
Tipo d'ingresso	Reset remoto - sezione trasversale cavo: 0,2...1,5 mm ² <500 m - impedenza relativa: 50 Ohm 52,8 mH - capacità cavo: 0,093 nF
Passo del collegamento	5,08 Mm
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2...1 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2...1 mm ² rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25...1 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5...1 mm ² flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	0,5...0,6 Nm - con cacciavite 3,5 mm piatto
Peso Netto	0,055 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,300 Cm
Confezione 1: larghezza	4,800 Cm
Confezione 1: profondità	10,800 Cm
Peso imballo (Kg)	71,000 G

Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	26
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,161 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**