



### Presentazione

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Gamma            | TeSys               |
| Nome Dispositivo | LUFN                |
| Tipo Prodotto    | Contatto ausiliario |

### Caratteristiche tecniche

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione contatto ausiliario             | 2 NC                                                                          |
| Tensione nominale di impiego [Ue]            | $\leq 250$ V CA<br>$\leq 250$ V DC                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]         | 250 V conforme a CSA<br>250 V conforme a IEC 60947-5-1<br>250 V conforme a UL |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 5 A                                                                           |
| Tensione minima di commutazione              | 17 V                                                                          |
| Corrente minima di commutazione              | 5 MA                                                                          |
| Peso Netto                                   | 0,05 Kg                                                                       |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num. unità in pkg.               | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 9,5 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,4 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 4,8 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 45,0 G   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 30       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,559 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                     |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                     |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                     |
| Sustainable packaging            | No                                                                                     |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imballaggio senza plastica | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE          | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Regolamento REACH          | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Ritiro del prodotto        | No                                                                                                                                        |
| WEEE Label                 | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**