



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUF
Tipo Prodotto	Gateway di comunicazione
Compatibilità Del Prodotto	ATV31 ATS48 Avviatori controllori TeSys U

Caratteristiche tecniche

Tipo di bus	Profibus DP Modbus
Tipo di connettore	Femmina SUB-D 9 bus di campo RJ45 Modbus RJ45 a un PC
Numero massimo di connessioni	<= 8 Modbus slave
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC +/- 10 %
Assorbimento di corrente	100 mA tipica 280 mA massimo
Segnalazione locale	LED pannello frontale
Servizi	Comando - tipo bus: Profibus DP - funzioni disponibili: 122 parole configurabili Configurazione e regolazione - tipo bus: Fipio - funzioni disponibili: servizio di mi- ni messaggeria mediante gateway Monitoraggio - tipo bus: Profibus DP - funzioni disponibili: 122 parole configurabili
Peso Netto	0,245 Kg

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Emissione elettromagnetica conforme a IEC 50081-2 Immunità elettromagnetica conforme a IEC 61000-6-2
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664
Temperatura di installazione	5...50 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,200 Cm
Confezione 1: larghezza	13,700 Cm
Confezione 1: profondità	5,800 Cm
Peso imballo (Kg)	220,000 G

Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	8,689 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**