



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUF
Tipo Prodotto	Modulo funzione
Compatibilità Del Prodotto	LUCC LUCM LUCB LUCD

Caratteristiche tecniche

Installazione	Innesto
Installazione	Lato frontale
Funzione disponibile	Indicazione di carico motore
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Corrente uscita analogica	4...20 MA
Tipo segnale di uscita	Valore di rapporto I medio/Ir nell'intervallo tra 0 e 2 per LUCB e LUCD Valore di rapporto I medio/Ir nell'intervallo tra 0 e 3 per LUCC
Impedenza di carico ohmica	100 Ohm tipica <= 500 Ohm
Precisione di misura	+/- 10 % con unità di controllo multifunzione - risoluzione: 1 % di Ir +/- 6 % con unità di controllo avanzata
Passo del collegamento	3,81 Mm
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14...1 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14...1 mm ² rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25...0,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25...1 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14...0,5 mm ² rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14...0,75 mm ² flessibile senza terminazione-cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25...0,34 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5 mm ² flessibile con terminazione cavo
Tipo cavo associato	AWG 26...AWG 16
Coppia di serraggio	0,2...0,25 Nm - con cacciavite 2,5 mm piatto
Peso Netto	0,05 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,500 Cm
Confezione 1: larghezza	3,300 Cm
Confezione 1: profondità	4,700 Cm
Peso imballo (Kg)	50,000 G

Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,035 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**