



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUF
Tipo Prodotto	Modulo funzione
Compatibilità Del Prodotto	LUCC LUCB LUCD

Caratteristiche tecniche

Installazione	Innesto
Installazione	Lato frontale
Funzione disponibile	Allarme sovraccarico termico
Composizione contatto ausiliario	1 NO
Segnalazione guasti	LED pannello frontale
Caratteristiche uscita digitale	1 NO (AC-15) a 230 V - potenza: 400 VA - durata del servizio elettrico: 100000 cicli 1 NO (DC-13) a 24 V - potenza: 50 W - durata del servizio elettrico: 100000 cicli
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	2 A a <70 °C
Protezione contro i cortocircuiti	2 A fusibile gG conforme a IEC 60947-5-1
Passo del collegamento	5,08 Mm
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2...1 mm ² rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25...1 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5...1 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,2...1,5 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,2...1,5 mm ² rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25...1,5 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,2...1 mm ² flessibile senza terminazione cavo
Tipo cavo associato	AWG24...AWG16
Coppia di serraggio	0,5...0,6 Nm - con cacciavite 3,5 mm piatto
Peso Netto	0,055 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 Cm
Confezione 1: larghezza	10,4 Cm
Confezione 1: profondità	5,0 Cm
Peso imballo (Kg)	54,0 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	20

Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	1,306 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**