



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LUL
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione
Compatibilità Del Prodotto	LUCC LUCA LUCL LUCM LUCB LUCD
Applicazione	Comunicazione
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys U LUB base di potenza a 1 senso di marcia[RETURN]TeSys TeSys U LU2B Base di potenza a 2 sensi di marcia

Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Modulo di comunicazione
Installazione	Innesto
Installazione	Lato frontale
Interfaccia	CAN
Tipo di bus	Advantys STB
Tipo connettore cavi	FireWire
Protocollo di comunicazione delle porte	CAN2.B CAN2.0A
Indirizzamento	Autoindirizzamento
Velocità di trasmissione	800 kbit/s
Assorbimento di corrente	1,5 mA a 24 V DC 20...28 V
Ingresso logico	Positiva a 24 V CC - 7 mA
Tempo di risposta	10 ms +/- 30 % passa allo stato 0 10 ms +/- 30 % passa allo stato 1
Tipo Ingresso	Resistivo
Numero di uscite	2 dedicato al funzionamento della bobina starter-controller 1
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Corrente in uscita	<= 500 mA
Capacità corrente di commutazione	0,5 MA a 24 V
Segnalazione locale	3 LED pannello frontale
Passo di collegamento	3,81 Mm

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14...1 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14...1 mm²rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25...0,5 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25...1 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14...0,5 mm²rigido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14...0,75 mm²flessibile senza terminazione-cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25...0,34 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Tipo cavo associato	AWG 26...AWG 16
Coppia di serraggio	0,2...0,25 Nm2,5 Mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...55 °C
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,9 Cm
Confezione 1: larghezza	4,9 Cm
Confezione 1: profondità	11,3 Cm
Peso imballo (Kg)	106,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	4,065 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**