



Presentazione

Gamma	Compact
Gamma Prodotto	"ComPacT NSXm new generation"
Nome Dispositivo	MX
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura Bobina di sgancio
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	110...130 V CA 50/60 Hz 125 V CC
Compatibilità Gamma	Compact "ComPacT NSXm new generation" Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,7 Un apertura
Tempo di risposta	< 50 ms
Tipo segnale di controllo	Impulso Mantenuto
Durata impulso	>= 20 ms
Morsettiera ausiliaria	Molla

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 Cm
Confezione 1: larghezza	5,7 Cm
Confezione 1: profondità	6,3 Cm
Peso imballo (Kg)	36,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	7,8 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	33
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.9315692307692309
Impronta di carbonio della produzione	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0047076923076923086
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.019368000000000003
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.00034253
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.054900000000000004
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**