



Presentazione

Tipo Prodotto	Modulo SDX
Nome Dispositivo	SDx
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità Gamma	Compact Compact NSXm interruttore magnetotermico differenziale
Composizione contatti segnale	2 NO/NC per guasto 2 NO/NC per allarme

Caratteristiche tecniche

Tipo di guasto	Sovraccarico Perdita di terra
Segnalazione locale	1 LED (verde) for ON status 2 LED (rosso) for stato dell'uscita
Tensione nominale di impiego [Ue]	24...240 V CA/CC
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-15: 5 A at 80 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,74 A at 230 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,3 A at 250 V CA 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V DC DC-13: 2,08 A at 24 V DC DC-13: 0,3 A at 160 V DC
Morsettiera ausiliaria	Molla 0,5...1,5 mm ² rame
Lunghezza di spelatura fili	8 Mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 Cm
Confezione 1: larghezza	9,0 Cm
Confezione 1: profondità	16,6 Cm
Peso imballo (Kg)	150,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	2,949 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	50a98d63-e355-4cae-a24f-48edbc8c4dc5
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato
