



Presentazione

Tipo Prodotto	Capocorda
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Kit di collegamento
Numero di poli	3P

Caratteristiche tecniche

Quantità Per Confezione	Set da 1
Posizione dei collegamenti	A valle A monte
Corrente nominale [In]	15...125 A per rame 15...100 A per alluminio
Materiale conduttore	Acciaio
Connessioni - morsetti	Morsetto a vite - 1 cavi 2,5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0) - solido Morsetto a vite 2,5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0) - A trefolo Morsetto a vite 2,5...70 mm ² (AWG 6...AWG 2/0) - flessibile
Corrente di comune	10 A per 0,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), trefolo o trefolo sottile 10 A per 1,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), rigido

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 Cm
Confezione 1: larghezza	18,000 Cm
Confezione 1: profondità	15,000 Cm
Peso imballo (Kg)	134,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,680 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**