



Presentazione

Tipo Prodotto	Mostrina
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di isolamento
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250" Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC Easypact "EasyPact CVS100" Easypact "EasyPact CVS160" Easypact "EasyPact CVS250" PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J
Tipo di controllo	Leva Manovra rotativa Meccanismo motore

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
---------------	-------

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,000 Cm
Confezione 1: larghezza	1,000 Cm
Confezione 1: profondità	16,500 Cm
Peso imballo (Kg)	102,800 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,512 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**