



## Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gamma Prodotto               | "ComPacT NSX100...250"<br>"ComPacT NSX100...250 new generation"<br>"ComPacT NSX400...630"<br>"ComPacT NSX400...630 new generation"<br>"ComPacT NSX100...250 DC"<br>"ComPacT NSX100...250 DC new generation"<br>ComPacT NSX100...250 DC PV<br>"ComPacT NSX100...250 DC PV new generation"<br>"ComPacT NSX400...630 DC"<br>"ComPacT NSX400...630 DC new generation"<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>"ComPacT NSX400...630 DC PV new generation" |
| Nome Dispositivo             | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Applicazione                 | Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di apertura<br>Bobina di sgancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione di comando [Uc]     | 12 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilità Gamma          | "ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation"<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation"<br>Compact Compact NSX<br>Compact ComPacT NSX DC<br>EasyPact "EasyPact CVS"<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                                             |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Soglia tensione di sgancio       | 0,7...1,1 Un apertura                             |
| Tempo di risposta                | 50 ms                                             |
| Tipo segnale di controllo        | Mantenuto<br>Impulso                              |
| Durata impulso                   | $\geq 20$ ms                                      |
| Tensione di spunto alimentazione | 10 W                                              |
| Morsettiera ausiliaria           | Molla 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) |
| Lunghezza di spelatura fili      | 7 Mm                                              |

## Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 6,4 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4 Cm   |
| Confezione 1: profondità     | 8,5 Cm |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Peso imballo (Kg)                | 123 G   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 9,2 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 14,7 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 22,5 Cm |
| Confezione 2: peso               | 1,31 Kg |
| Unità di misura confezione 3     | S03     |
| Numero di unità per confezione 3 | 60      |
| Confezione 3: altezza            | 30 Cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 30 Cm   |
| Confezione 3: profondità         | 40 Cm   |
| Confezione 3: peso               | 8,35 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 79                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.43467174999999997                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.035455774999999995                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.085399925                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.0008383299999999999                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.18594524999999998                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                 |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                                   | 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b                                                                                                              |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                                      |
| Senza PVC                                     | Si                                                                                                                                                |
| Senza silicio                                 | No                                                                                                                                                |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**