



Presentazione

Gamma	"ComPacT new generation"
Gamma Prodotto	"ComPacT NSX100...250" "ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX400...630" "ComPacT NSX400...630 new generation" "ComPacT NSX100...250 DC" "ComPacT NSX100...250 DC new generation" ComPacT NSX100...250 DC PV "ComPacT NSX100...250 DC PV new generation" "ComPacT NSX400...630 DC" "ComPacT NSX400...630 DC new generation" ComPacT NSX400...630 DC PV "ComPacT NSX400...630 DC PV new generation"
Nome Dispositivo	MN
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura Sganciatore di minima tensione
Tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation" Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC Easypact "EasyPact CVS" PowerPact PowerPact Multistandard

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Tempo di risposta	50 ms
Potenza di mantenimento alimentazione	5 VA
Tensione di spunto alimentazione	10 VA
Morsettiera ausiliaria	Molla 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Lunghezza di spelatura fili	7 Mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 Cm
Confezione 1: larghezza	4,600 Cm
Confezione 1: profondità	6,000 Cm

Peso imballo (Kg)	118,700 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,200 Cm
Confezione 2: larghezza	10,400 Cm
Confezione 2: profondità	23,500 Cm
Confezione 2: peso	1,243 Kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	7,522 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	79
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	180 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.42895
Impronta di carbonio della produzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.034591
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.084068
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	179.52
Impronta di carbonio dell'uso	180 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.18087
Impronta di carbonio di fine vita	0.2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	180
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Si
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**