



Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPact NSX100...250" "ComPact NSX400...630"
Gamma	Compact
Nome Dispositivo	SDTAM
Tipo Prodotto	Modulo guasto termico
Applicazione	Segnalazione
Compatibilità Gamma	Compact Compact NSX interruttore automatico
Accessorio / Parte Separata	Accessorio unità di controllo
Nome sganciatore	Micrologic 2.3 M Micrologic 2.2 M Micrologic 6.3 E-M Micrologic 6.2 E-M

Caratteristiche tecniche

Massima corrente di uscita	0,08 A
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 Cm
Confezione 1: larghezza	5,0 Cm
Confezione 1: profondità	10,5 Cm
Peso imballo (Kg)	58,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	46
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,123 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	514d93e8-fa3a-4fbb-add3-902c41ec6f32
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**