



Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX100...250"
Nome Dispositivo	VigiPacT
Tipo Prodotto	Vigi add-on
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX100 new generation" interruttore automatico "ComPacT new generation" "ComPacT NSX160 new generation" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX100" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX160" interruttore automatico
Numero di poli	3P
Corrente nominale [In]	100 A 160 A
Tipo di protezione differenziale	Classe A Classe AC
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua	Regolabile
Sensibilità differenziale	0,03 A per classe A 0,1 A per classe A 0,3 A per classe A 0,5 A per classe A 1 A per classe A 3 A per classe A 10 A per classe AC 30 A per classe AC
Tipo regolazione ritardo guasto a terra residuo	Regolabile
Regolazione temporizzazione differenziale residua [Δt]	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 S

Caratteristiche tecniche

Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	440...550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protezione differenziale	Con
Tempo massimo di interruzione	800 Ms
Categoria di sovratensione	IV

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Norme Di Riferimento	IEC 60947-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,400 Cm
Confezione 1: larghezza	14,000 Cm
Confezione 1: profondità	17,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,078 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	13,676 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	77
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	6.36126493717292
Impronta di carbonio della produzione	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1409669101390871
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.13879781714381662
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	14.412128378378377
Impronta di carbonio dell'uso	14 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	2.2121430050653457
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	23
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**