



Presentazione

Tipo Prodotto	Mostrina
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di isolamento
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250" Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC
Tipo di controllo	Leva

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
---------------	-------

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP30 conforming to CEI 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,3 Cm
Confezione 1: larghezza	16,0 Cm
Confezione 1: profondità	34,0 Cm
Peso imballo (Kg)	58,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,387 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**