



Presentazione

Tipo Prodotto	Neutral sensor
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250"

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	150...250 A
------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 Cm
Confezione 1: larghezza	10,500 Cm
Confezione 1: profondità	24,000 Cm
Peso imballo (Kg)	554,800 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,729 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Numero SCIP	6fd277e1-a880-43a1-8ddb-a4e1beeb319c
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza silicio	No

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------