



### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : GEN 23, 2023

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Presentazione

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | Compact                                                                                      |
| Gamma Prodotto                     | "ComPact NSX100...250"                                                                       |
| Tipo Prodotto                      | Unità di controllo                                                                           |
| Nome sganciatore                   | TM-D                                                                                         |
| Tecnologia sganciatore             | Magnetotermico                                                                               |
| Compatibilità Gamma                | Compact NSX250                                                                               |
| Applicazione                       | Distribuzione                                                                                |
| Numero di poli                     | 4P                                                                                           |
| Descrizione poli protetti          | 3t                                                                                           |
| Posizione neutro                   | Sinistra                                                                                     |
| Funzioni di protezione sganciatore | LI                                                                                           |
| Tipo di protezione                 | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Corrente nominale [In]             | 250 A a 40 °C                                                                                |
| Tensione nominale di impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz                                                                            |
| Tipo di rete                       | CA                                                                                           |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]             | Regolabile                                   |
| Gamma di regolazione avviamento prolungato                 | 0,7...1 x In                                 |
| Tipo regolazione temporizzazione prolungata                | Fissa                                        |
| Regolazione temporizzazione prolungata [tr]                | 120...400 S a 1,5...15 x In<br>15 S a 6 x Ir |
| Tipo regolazione intervallo di breve durata [Isd]          | Regolabile                                   |
| Intervallo di regolazione intervento di breve durata [Isd] | 5...10 x In                                  |
| Tipo regolazione ritardo di breve durata                   | Fissa                                        |
| Protezione differenziale                                   | Senza                                        |
| Regolazione protezione neutro                              | Nessuna protezione                           |

## Ambiente

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | UL 508<br>EN/IEC 60947-2     |
| Certificazioni Prodotto        | EAC[RETURN]CCC[RETURN]Marina |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,5 Cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 9,6 Cm    |
| Confezione 1: profondità         | 15,0 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 560,0 G   |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 23        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 Cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 Cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm   |
| Confezione 2: peso               | 13,414 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 86 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione         | 2.5002666667                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 3 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1218026667                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0590346667                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 83.5188888889                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 84 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0836533333                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 86                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Numero SCIP                                   | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de                                                                                                              |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

LV431440 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:

---



### C256TM250

Sganciatore TM250D, ComPacT NSX250, 4 poli 3D (neutro non protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale

Q.tà 1

Data della sostituzione: |

---