



Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX400...630 new generation" "ComPacT NSX400...630"
Nome Dispositivo	VigiPacT
Tipo Prodotto	Vigi add-on
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX400 new generation" interruttore automatico "ComPacT new generation" "ComPacT NSX630 new generation" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX400" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX630" interruttore automatico
Numero di poli	4P
Corrente nominale [In]	400 A 630 A
Tipo di protezione differenziale	Classe A Classe AC
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua	Regolabile
Sensibilità differenziale	0,03 A per classe A 0,1 A per classe A 0,3 A per classe A 0,5 A per classe A 1 A per classe A 3 A per classe A 10 A per classe AC 30 A per classe AC
Tipo regolazione ritardo guasto a terra residuo	Regolabile
Regolazione temporizzazione differenziale residua [Δt]	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 S

Caratteristiche tecniche

Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	200...440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protezione differenziale	Con
Tempo massimo di interruzione	800 Ms
Categoria di sovratensione	IV

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Norme Di Riferimento	IEC 60947-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,000 Cm
Confezione 1: larghezza	17,200 Cm
Confezione 1: profondità	19,700 Cm
Peso imballo (Kg)	3,306 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	20,537 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	45,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	93,349 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	77
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	48 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	21.086
Impronta di carbonio della produzione	21 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.46727
Impronta di carbonio della distribuzione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.46008
Impronta di carbonio dell'installazione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	19.13
Impronta di carbonio dell'uso	19 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	7.3327
Impronta di carbonio di fine vita	7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	48
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	B50c03c3-70b3-4c3d-9379-1bd59c2b9365
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------