



Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPacT NSX400...630 new generation" "ComPacT NSX400...630"
Nome Dispositivo	VigiPacT
Tipo Prodotto	Vigi add-on
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX400 new generation" interruttore automatico "ComPacT new generation" "ComPacT NSX630 new generation" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX400" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX630" interruttore automatico
Numero di poli	3P
Corrente nominale [In]	400 A 630 A
Tipo di protezione differenziale	Classe A Classe AC
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua	Regolabile
Sensibilità differenziale	0,03 A per classe A 0,1 A per classe A 0,3 A per classe A 0,5 A per classe A 1 A per classe A 3 A per classe A 10 A per classe AC 30 A per classe AC
Tipo regolazione ritardo guasto a terra residuo	Regolabile
Regolazione temporizzazione differenziale residua [Δt]	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 S

Caratteristiche tecniche

Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	440...550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protezione differenziale	Con
Tempo massimo di interruzione	800 Ms
Categoria di sovratensione	IV

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Norme Di Riferimento	IEC 60947-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,0 Cm
Confezione 1: larghezza	17,0 Cm
Confezione 1: profondità	19,5 Cm
Peso imballo (Kg)	2,696 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	40,0 Cm
Confezione 2: profondità	60,0 Cm
Confezione 2: peso	16,866 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	77
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	37 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	15.909063330814652
Impronta di carbonio della produzione	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.3525480424257689
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.347123297791957
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	14.412128378378377
Impronta di carbonio dell'uso	14 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	5.532409593373073
Impronta di carbonio di fine vita	6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	37
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	B50c03c3-70b3-4c3d-9379-1bd59c2b9365
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**