



Presentazione

Tipo Prodotto	Finestra di scorrimento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di isolamento
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX400" Compact "ComPact NSX630" Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Installazione	Estraibile
---------------	------------

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP40 conforming to CEI 60529
------------------------	------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,600 Cm
Confezione 1: larghezza	11,500 Cm
Confezione 1: profondità	13,100 Cm
Peso imballo (Kg)	39,700 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,000 Cm
Confezione 2: larghezza	20,000 Cm
Confezione 2: profondità	35,000 Cm
Confezione 2: peso	619,000 G
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	40,000 Cm
Confezione 3: profondità	60,000 Cm
Confezione 3: peso	3,634 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Commercializzato
