



Presentazione

Tipo Prodotto	Kit rimovibile
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX400" Compact "ComPact NSX630"
Numero di poli	4P

Caratteristiche tecniche

Installazione	Innesto
Corrente nominale [In]	630 A
Protezione differenziale	Con

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	20,0 Cm
Confezione 1: larghezza	11,0 Cm
Confezione 1: profondità	12,0 Cm
Peso imballo (Kg)	5,594 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	60
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	354 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	29.593182651191203
Impronta di carbonio della produzione	30 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.894812184891061
Impronta di carbonio della distribuzione	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.6827277092241906
Impronta di carbonio dell'installazione	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	314.9
Impronta di carbonio dell'uso	315 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	8.180384931785788
Impronta di carbonio di fine vita	8 kg CO2 eq.

Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	354
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni 🔗 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**