



### Presentazione

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo         | MT400/630                                                                                                                                          |
| Tipo Prodotto            | Motore                                                                                                                                             |
| Applicazione             | Carica molle automatico                                                                                                                            |
| Compatibilità Gamma      | "ComPacT new generation" "NSX400"<br>"ComPacT new generation" NSX630<br>"ComPacT new generation" NSX400 DC<br>"ComPacT new generation" "NSX630 DC" |
| Tipo di controllo        | Standard                                                                                                                                           |
| Tensione di comando [Uc] | 24...30 V CC                                                                                                                                       |
| Installazione            | Fisso                                                                                                                                              |
| Corrente nominale [In]   | 400 A<br>630 A                                                                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo segnale di controllo          | Impulso<br>Mantenuto                                          |
| Tempo di risposta                  | < 700 ms open<br>< 80 ms closed                               |
| Massima frequenza di funzionamento | 4 per minuto                                                  |
| Potenza assorbita in W             | 500 W - chiusura<br>500 W - apertura                          |
| Descrizione opzioni bloccaggio     | Lucchetto in posizione OFF<br>Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 17,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza          | 17,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 19,500 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 3,093 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 19,259 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 65                                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 26 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della produzione         | 18.028835782747603                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 18 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.41217686900958467                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.4462043706070287                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.35522000000000004                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 7.144264792332269                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 7 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 26                                                                                                                                        |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | 768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**