



Presentazione

Nome Dispositivo	MT400/630
Tipo Prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" "NSX400"[RETURN]"ComPacT new generation" NSX630[RETURN]"ComPacT new generation" NSX400 DC[RETURN]"ComPacT new generation" "NSX630 DC"
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	48...60 V CC
Installazione	Fisso
Corrente nominale [In]	400 A 630 A

Caratteristiche tecniche

Tipo segnale di controllo	Impulso Mantenuto
Tempo di risposta	< 700 ms open < 80 ms closed
Massima frequenza di funzionamento	4 per minuto
Potenza assorbita in W	500 W - chiusura 500 W - apertura
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,7 Cm
Confezione 1: larghezza	17,0 Cm
Confezione 1: profondità	17,0 Cm
Peso imballo (Kg)	3,165 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	40,0 Cm
Confezione 2: profondità	60,0 Cm
Confezione 2: peso	19,265 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	65
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	26 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	18.103193290734822
Impronta di carbonio della produzione	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4138768370607029
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.44804468051118207
Impronta di carbonio dell'installazione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.35522000000000004
Impronta di carbonio dell'uso	0.4 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	7.1737303514377
Impronta di carbonio di fine vita	7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	26
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**